



Mechanismus obarvení řádků browse

ESO9 intranet a.s.
U Mlýna 2305/22, 141 Praha 4 – Záběhlice
tel.: +420 585 203 370-2
e-mail: info@eso9.cz
www.eso9.cz

Zpracoval: Roman Rajnoha
Dne: 27.6.2008

Revize: Tomáš Urych
Dne: 16.6.2022

Obsah

1.	ÚVOD.....	3
1.1	PODMÍNKY PRO OBARVENÍ ŘÁDKU	3
1.2	JAK NAPLNIT POLOŽKU MF_ROWSTYLE	4
2.	PŘÍKLAD OBARVENÍ ŘÁDKŮ	4
2.1	ŘEŠENÍ POMOCÍ FUNKCE – VYJÁDŘENÍ MF_ROWSTYLE V HYPERLINKU	4
2.2	ŘEŠENÍ POMOCÍ CASE – VYJÁDŘENÍ MF_ROWSTYLE V HYPERLINKU	4
2.3	ŘEŠENÍ POMOCÍ CASE – VYJÁDŘENÍ MF_ROWSTYLE V DATOVÉM ZDROJI FORMY	5
3.	ČINNOSTI V ESO9 START, VE KTERÝCH JE ZAPOJENO OBARVENÍ ŘÁDKŮ.....	6
4.	POPIS PŘIPRAVENOSTI V ESO9 START (VERZE 5.1)	6
4.1	IDC/HTX SESTAVY	6
4.2	FORMULÁŘE	6
4.3	FUNKCE PRO DEFINOVÁNÍ BAREV.....	8
5.	LEGENDA OBARVENÍ ŘÁDKU.....	8
5.1	PŘÍKLAD DEFINICE LEGENDY OBARVENÍ	8
5.2	FILTROVÁNÍ POMOCÍ LEGENDY	8
6.	OBARVENÍ BUŇKY.....	8
6.1	PODMÍNKY PRO OBARVENÍ BUŇKY	9
6.2	PŘÍKLAD OBARVENÍ BUŇKY	9

1. Úvod

V ESO9 Start je od verze 3.5.0.0 dostupný mechanismus pro obarvení řádků v režimu browse. Nastavení pravidel pro obarvení není pro běžného uživatele dostupné, toto mohou provádět pracovníci ESO9 intranet a.s. nebo certifikovaní správci.

Řádky obarvuje klientská komponenta.

ESO9TEST / Vladan Prokůpek

Začátek

Činnosti <

Navigace

Konec

Nápořádá

Podpora

10.6.2009

Faktura vydaná

Typ	Číslo	Období	Odběratel	Vystaveno	Kons	Název odběratele	Zdanit. plně	Varia.s.	Jejich obj.	Splatno	Var.s.záloh	Cenová sk	Sřfeds	Účet DAL	Přirážk./Přřten	K úhradě val	Záloha val	Měr	Kurz	K úhradě Kč	Záloha Kč
FVU	0108120003	2008.12		9.12.2008	0308		8.12.2008	10910002		22.12.2008		00			0,00	23,22	0,00	0,00	25,71	597,00	
FVU	0108120004	2008.12		9.12.2008	0308		9.12.2008	10812003		23.12.2008		00			0,00	47,65	0,00	0,00	25,71	1 225,00	
FVU	0109010001	2009.01		4.1.2009	0308	MOBILIA INTERIE	4.1.2009	10901001		19.1.2009		00			0,00	5 953,50	0,00	0,00	1,00	5 953,50	
FVU	0109010002	2009.01		4.1.2009	0308	MOBILIA INTERIE	4.1.2009	10901002		18.1.2009		00			0,00	684,50	0,00	0,00	1,00	684,50	
FVU	0109010003	2009.01		4.1.2009	0308	Dénos trade, a.s.	4.1.2009	10901003		18.1.2009		00			0,00	173 500,00	0,00	0,00	1,00	173 500,00	
FVU	0109010004	2009.01		4.1.2009	0308	Balokom, a.s.	4.1.2009	10901004		18.1.2009		00	604000	0,00	0,00	888 192,00	0,00	0,00	1,00	888 192,00	
FVU	0109010005	2009.01		4.1.2009	0308	Balokom, a.s.	4.1.2009	10901005		18.1.2009		00	604000	0,00	0,00	47 190 000,00	0,00	0,00	1,00	47 190 000,00	
FVU	0109020001	2009.02		12.2.2009	0308		12.2.2009	10902001		12.2.2009		00		500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FVU	0109030001	2009.03		18.3.2009	0308		18.3.2009	10903001		1.4.2009		00			0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	1,00	26 000 000,00	

Složky faktury vydané

Poř	Typ slož	Identifikace slož	Text složky	Celkový poř	Měr	Přiráž	Jedn.cena val	Celkem val	Sa	Jedn.cena s DPH	Celkem s DPH	Pro	Pro výkaz DPH -	INTRASTAT	Sřfeds	Název sřf. DAL	Účet DAL	Název účtu DAL	Zakázka	Doplňující	Účt	
1	Ostatní			26,00	0,00		1 000 000,00	26 000 000,00	0	1 000 000,00	26 000 000,00	0	standard (1,2,40,4)	ne	00	Správa	500000	Spotřebované nář	POT010001		Doplňující	Karta

Obrázek 1 - Obarvení v IE6

ESO9TEST.JE7 / Vladan Prokůpek

Začátek

Činnosti <

Navigace

Konec

Nápořádá

Podpora

10.6.2009

Faktura vydaná

Typ	Číslo	Období	Odběratel	Vystaveno	Kons	Název odběratele	Zdanit. pln	Varia.s.	Jejich obj.	Splatno	Var.s.záloh	Cenová sk	Sřfeds	ÚČET DAL	Přirážk./Přřten	K úhradě val	Záloha val	Mě	Kurz	K úhradě Kč	Záloha Kč
FVU	0108120002	2008.12		8.12.2008	0308		8.12.2008	10812002		22.12.2008		00			0,00	0,00	23,23	0,00	EU	25,185	585,00
FVU	0108120003	2008.12		9.12.2008	0308		9.12.2008	10812003				00			0,00	0,00	23,22	0,00	EU	25,71	597,00
FVU	0108120004	2008.12		9.12.2008	0308		9.12.2008	10812004		23.12.2008		00			0,00	0,00	47,65	0,00	EU	25,71	1 225,00
FVU	0109010001	2009.01	0002	5.1.2009	0308	MOBILIA INTERIE	5.1.2009	10901001		19.1.2009		00			0,00	0,00	5 953,50	0,00	CZK	1,00	5 953,50
FVU	0109010002	2009.01	0002	4.1.2009	0308	MOBILIA INTERIE	4.1.2009	10901002		18.1.2009		00			0,00	0,00	684,50	0,00	CZK	1,00	684,50
FVU	0109010003	2009.01	0012	4.1.2009	0308	Dénos trade, a.s.	4.1.2009	10901003		18.1.2009		00			0,00	0,00	173 500,00	0,00	CZK	1,00	173 500,00
FVU	0109010004	2009.01	0011	4.1.2009	0308	Balokom, a.s.	4.1.2009	10901004		18.1.2009		00	604000	0,00	0,00	888 192,00	0,00	CZK	1,00	888 192,00	
FVU	0109010005	2009.01	0011	4.1.2009	0308	Balokom, a.s.	4.1.2009	10901005		18.1.2009		00	604000	0,00	0,00	47 190 000,00	0,00	CZK	1,00	47 190 000,00	
FVU	0109020001	2009.02		12.2.2009	0308		12.2.2009	10902001		12.2.2009		00			0,00	0,00	0,00	0,00	CZK	1,00	0,00
FVU	0109030001	2009.03		18.3.2009	0308		18.3.2009	10903001		1.4.2009		00	500000	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	CZK	1,00	26 000 000,00	

Složky faktury vydané

Poř	Typ slož	Identifikace slož	Text složky	Celkový po	Měr	Přiráž	Jedn.cena val	Celkem val	Sa	Jedn.cena s DPH	Celkem s DPH	Pro	Pro výkaz DPH -	INTRASTAT	Sřfeds	Název sřf. DAL	ÚČET DAL	Název účtu DAL	Zakázka	Doplňující	Karta
1	Ostatní			26,00		0,00	1 000 000,00	26 000 000,00	0	1 000 000,00	26 000 000,00	0	standard (1,2,40,4)	ne	00	Správa	500000	Spotřebované nář	POT010001		

Obrázek 2 - Obarvení v IE7/8

Obarvení řádků je zajištěno prostřednictvím položky MF_ROWSTYLE, která je součástí datového zdroje formy. Jejím obsahem je hexadecimálně vyjádřené číslo barvy (např. #FF0000 pro červenou). U řádků, které nemají být obarveny, nabývá položka hodnotu NULL.

1.1 Podmínky pro obarvení řádku

- Forma musí obsahovat skryté pole **MF_ROWSTYLE**. Pokud má stránka dvě formy (hlavička, složky) a v každé formě se mají obarvit řádky, je potřeba mít toto skryté pole v každé formě. Pole se do formy zadává takto: `<input type="hidden" name="hiddenfields" value="MF_ROWSTYLE">`
- Datový zdroj každé formy naplňuje tuto položku konkrétní barvou.

Při implementaci je tedy nutná úprava:

- HTML předlohy
- Datového zdroje formy
- Případně hyperlinku pro volání HTML předlohy (v závislosti na zvoleném způsobu naplnění položky MF_ROWSTYLE – viz dále)

1.2 Jak naplnit položku MF_ROWSTYLE

V jedné formě je možné pro položku MF_ROWSTYLE definovat až 8 barev, podle uživatelem požadovaných podmínek.

V datovém zdroji formy může být hodnota barvy definována pomocí příkazu CASE nebo funkcí. Lze ji naplňovat přímo v datovém zdroji formy nebo do datového zdroje předávat jako parametr na hyperlinku, který HTML předlohu s formou volá (např. pro činnost v číselníku Činnosti, pole „Stránka ESO“).

Parametrické volání je v ESO9 Start použito v číselníku Subjektů (parametr ISIRSTYLE) nebo na hlavičkách a složkách dokladů (parametry HDOKSTYLE, SDOKSTYLE).

2. Příklad obarvení řádků

2.1 Řešení pomocí funkce – vyjádření MF_ROWSTYLE v hyperlinku

Příklad: Je požadováno obarvit hlavičky faktur podle hodnoty částky k úhradě ve valutách (HDKUHRADEVAL):

- Pokud je částka k úhradě menší než 0 (storno), pak obarvit **červeně** (#FF0000)
- Pokud je částka k úhradě v rozmezí 0 až 10 000, pak neobarvovat (standardní barva)
- Pokud je částka k úhradě větší než 10 000, pak obarvit **citronově** (#00FF00)

Řešení: vytvořit uživatelskou funkci v uživatelských objektech, ve které definujeme barvy odpovídající podmínkám zadání. Tato funkce pak naplní položku MF_ROWSTYLE.

```
CREATE FUNCTION dbo.fnHDOKBARVA
(
    @HDKUHRADEVAL MONEY
)
RETURNS VARCHAR(7)
AS
BEGIN
    DECLARE @BARVA VARCHAR(7)
    SET @BARVA = CASE
        WHEN @HDKUHRADEVAL < 0
        THEN '#FF0000' --CERVENA BARVA
        WHEN @HDKUHRADEVAL > 10000
        THEN '#00FF00' --CITRONOVA BARVA
        ELSE NULL --STANDARDNI BARVA
    END
    RETURN @BARVA
END
```

V hypertextovém odkazu na HTML předlohu stránky je potřeba naplnit položku MF_ROWSTYLE voláním funkce.

esoform.asp?TPage=prodej/fav.htm&HDOKSTYLE=dbo.fnHDOKBARVA(HDKUHRADEVAL) AS MF_ROWSTYLE,&...(případné další parametry hyperlinku)

V datovém zdroji formy musí být uveden parametr HDOKSTYLE (pozor, nesmí za ním být čárka), kterým se předá vyjádření hodnoty barvy položky MF_ROWSTYLE:

```
SELECT IDHDOK,
    %HDOKSTYLE% /*Za parametrem NESMÍ být uvedena ', '*/
    TYP_DOK, CIS_DOK, UCET_OBD, atd.
FROM QHDOK_FAV
```

Forma musí obsahovat skryté pole **MF_ROWSTYLE**:

```
<input type="hidden" name="hiddenfields" value="MF_ROWSTYLE">
```

2.2 Řešení pomocí CASE – vyjádření MF_ROWSTYLE v hyperlinku

Příklad: Je požadováno obarvit hlavičky faktur podle hodnoty částky k úhradě ve valutách (HDKUHRADEVAL):

- Pokud je částka k úhradě menší než 0 (storno), pak obarvit **červeně** (#FF0000)
- Pokud je částka k úhradě 0 až 10 000, pak neobarvovat (standardní barva)
- Pokud je částka k úhradě větší než 10 000, pak obarvit **citronově** (#00FF00)

Řešení: V hypertextovém odkazu na HTML předlohu stránky je položka MF_ROWSTYLE naplňována pomocí příkazu CASE.

Problémem tohoto řešení je nemožnost použití všech ASCII znaků. Znak # je nutno opsat pomocí CHAR(35) a sečíst s číslem barvy. Pro sčítání ale nelze použít znak +, proto je potřeba pro vyjádření barvy použít funkci **fnVarchar_Concatenate** (v ESO9 Start je vytvořena).

```
esoform.asp?TPage=prodej/fav.htm&HDOKSTYLE=CASE WHEN HDKUHRADEVAL < 0 THEN
dbo.fnVarchar_Concatenate(CHAR(35), 'FF0000') WHEN HDKUHRADEVAL > 10000 THEN
dbo.fnVarchar_Concatenate(CHAR(35), '00FF00') ELSE NULL AS MF_ROWSTYLE,&...(případné další
parametry hyperlinku)
```

V datovém zdroji formy musí být uveden parametr HDOKSTYLE (pozor, nesmí za ním být čárka), kterým se předá vyjádření hodnoty barvy položky MF_ROWSTYLE:

```
SELECT IDHDOK,
       %HDOKSTYLE% /*Za parametrem NESMÍ být uvedena ', '*/
       TYP_DOK, CIS_DOK, UCET_OBD, atd.
FROM QHDOK_FAV
```

Forma musí obsahovat skryté pole **MF_ROWSTYLE**:

```
<input type="hidden" name="hiddenfields" value="MF_ROWSTYLE">
```

2.3 Řešení pomocí CASE – vyjádření MF_ROWSTYLE v datovém zdroji formy

Příklad: V číselníku Subjekty identifikovat firmy v insolvenčním řízení. Realizováno v ESO9 Start.

- Subjekty v insolvenčním řízení (mají poznámku nebo záznam v tabulce ISIR s typem události uvedeném v parametru aplikace ISIR_TYPUDALOSTI) obarvit **červeně** (#FF0000).
- Subjekty, které nejsou v insolvenčním řízení, neobarvovat.

Řešení:

Konkrétní hodnota barvy je do datového zdroje formy předána pomocí parametru. To umožňuje snadno ji měnit.

V definici činnosti 9.3.3 Subjekty je položka Stránka ESO definována takto:

```
esoform.asp?TPage=subjekt/subjekt&ISIRSTYLE=dbo.fnVarchar_Concatenate(CHAR(35),'FF0000')&T
Module=Nastavení systému
```

V datovém zdroji formy je pro naplnění položky MF_ROWSTYLE využit předaný parametr ISIRSTYLE

```
SELECT QSUBJEKT.*,
       CASE
           WHEN ISIR.IDSUBJEKT IS NOT NULL
               THEN ''+%ISIRSTYLE%+''
           ELSE NULL
       END AS MF_ROWSTYLE,
       ISNULL(ISIR.VLISIR, 0) AS VLISIR, atd
FROM QSUBJEKT
LEFT JOIN dbo.fnISIR_IDSubjekty(0) ISIR ON ISIR.IDSUBJEKT = QSUBJEKT.IDSUBJEKT
ORDER BY QSUBJEKT.KOD_SUBJEKTU
```

Funkce **fnISIR_IDSubjekty** slouží ke zjištění subjektů, které mají poznámku nebo záznam v tabulce ISIR o insolvenčním řízení.

Forma musí obsahovat skryté pole **MF_ROWSTYLE**:

```
<input type="hidden" name="hiddenfields" value="MF_ROWSTYLE">
```

3. Činnosti v ESO9 Start, ve kterých je zapojeno obarvení řádků

Verze ESO9 Start 3.9 využívá obarvení řádků v následujících činnostech. Popis významu jednotlivých barev je v nápovědě k činnosti.

- 1. 2. 1. 2 Automatické vystavení platebního příkazu
- 1. 2. 1. 6 Ruční pořízení a oprava bankovních výpisů
- 1. 2. 1. 8 Přehled nad řádky bankovních výpisů
- 1. 2. 2. 1 Pokladní příjmy
- 1. 2. 2. 2 Pokladní výdeje
- 1. 2. 2. 3 Pokladní doklady
- 1. 3. 4. 9 Přehled pohledávek a závazků
- 2. 1. 3. 1 Faktury přijaté účetní
- 2. 1. 4. 1 Dodavatelé
- 2. 2. 3. 1 Faktury vydané účetní
- 2. 2. 4. 1 Odběratelé
- 2. 1. 4.10 Oprava dokladů nákupu
- 2. 2. 4.10 Oprava dokladů prodeje
- 2. 3. 1. 1 Účetní příjemky
- 2. 3. 2. 1 Účetní výdejky
- 2. 3. 4. 1 Dodavatelé a odběratelé
- 2. 3. 4.10 Oprava dokladů skladu
- 9. 2. 8 Účetní výkazy
- 9. 3. 3 Subjekty
- 9. 5.10 Zboží na skladě

4. Popis připravenosti v ESO9 Start (verze 5.1)

V ESO9 Start je položka MF_ROWSTYLE naplňována parametry HDOKSTYLE, SDOKSTYLE a ISIRSTYLE.

4.1 IDC/HTX sestavy

V ESO9 Start jsou pro použití obarvení řádků nachystány tyto IDC/HTX sestavy:

- Finance\EditPenU.idc a htx
- Nastaveni\DokladSkladZeVzoru2007.idc a htx
- Nastaveni\OpravDoklad.idc a htx
- Nastaveni\PokladnaZeVzoru2007.idc a htx
- Nastaveni\SkladZeVzoru2007.idc a htx
- Nastaveni\ZalozDokladZeVzoru2007.idc a htx

4.2 Formuláře

V ESO9 Start jsou pro použití obarvení řádků nachystány následující stránky. Stránky obsahují skryté pole MF_ROWSTYLE a v datových zdrojích stránek jsou zadány parametry %HDOKSTYLE% a %SDOKSTYLE%.

- finance\BaV.htm

- [finance\BaV_Radek.htm](#)
- [finance\Pd_Prij.htm](#)
- [finance\Pd_PrijS.htm](#)
- [finance\Pd_Prij_Val.htm](#)
- [finance\Pd_Vse.htm](#)
- [finance\Pd_VseS.htm](#)
- [finance\Pd_Vyd.htm](#)
- [finance\Pd_VydS.htm](#)
- [finance\Pd_Vyd_val.htm](#)
- [finance\Vycetka.htm](#)
- [finance\VytvorPP.htm](#)
- [nakup\CenPop.htm](#)
- [nakup\FapHlav.htm](#)
- [nakup\VObj.htm](#)
- [nakup\ZFap.htm](#)
- [nakup\ZFapD.htm](#)
- [nastaveni\ZbozSkl.htm](#)
- [prodej\CenNab.htm](#)
- [prodej\FaV.htm](#)
- [prodej\PObj.htm](#)
- [prodej\ZFaV.htm](#)
- [prodej\ZFaVD.htm](#)
- [saldo\PenFak.htm](#)
- [saldo\PrehledPohlZav.htm](#)
- [sklad\Prijemka.htm](#)
- [sklad\PrijemkaF.htm](#)
- [sklad\PrijemkaS.htm](#)
- [sklad\Vydejka.htm](#)
- [sklad\VydejkaF.htm](#)
- [sklad\VydejkaS.htm](#)
- [subjekt\Subjekt.htm](#)
- [zadavani\VydejkaS_CAM.htm](#)

4.3 Funkce pro definování barev

V ESO9 Start jsou pro použití obarvení řádků nachystány následující funkce:

- **fnIDTYPDOK_HDOKSTYLE** – na základě typu dokladu vrátí text, který se předává jako parametr HDOKSTYLE do datového zdroje příslušné HTM stránky. Tento text lze pro každý typ dokladu uvést přímo na typ dokladu (9. 4. 4 Typ dokladu\Uživatelské přepočty). V textu je volání např. volání funkce, výrazu case..., atd. Text se vrátí pro typy dokladů BAV, PDP, PDV, FPU, FVU, SPU, SVU..
Např. 'dbo.fnBarva_NespDokladu(IDHDOK) AS MF_ROWSTYLE,'
- **fnIDTYPDOK_SDOKSTYLE** – na základě typu dokladu vrátí text, který se předává jako parametr SDOKSTYLE do datového zdroje příslušné HTM stránky. Tento text lze pro každý typ dokladu uvést přímo na typ dokladu (9. 4. 4 Typ dokladu\Uživatelské přepočty). V textu je volání např. volání funkce, výrazu case..., atd.
Např. 'dbo.fnBarva_NespDokladu(IDHDOK) AS MF_ROWSTYLE,'
- **fnZBOZSKL_STYLE** – vrátí červenou pro to zboží na skladě u něhož je fyzický stav nižší než minimální zásoba a tmavě oranžovou u něhož je fyzický stav vyšší než maximální zásoba.
- **dbo.fnBarva_PP_Splatnost** – vrátí světle červenou barvu pro ty doklady, u nichž do splatnosti zbývají méně než 2 dny a tmavě červenou barvu pro doklady, které jsou již po splatnosti. Funkci je možné uživatelsky přepsat a definovat si tak vlastní nastavení barev.
- **dbo.fnBarva_NespDokladu** – vrátí červenou barvu pro ty doklady, které nejsou spárovány a fialovou barvu pro doklady, které nejsou rozúčtovány (mají v rozúčtování účet NULL). Funkci je možné uživatelsky přepsat a definovat si tak vlastní nastavení barev.
- **dbo.fnVarchar_Concatenate** – funkce pro spojení dvou varchar položek. V HTML nelze použít znaky # a +, pro definici hexadecimálního kódu barvy, musí se použít tato funkce (viz výše, vysvětleno na příkladu).

5. Legenda obarvení řádku

Pokud jsou ve formuláři obarvené řádky (tj. použita položka MF_RowStyle), je možné zároveň přidat do formuláře legendu s vysvětlením významu jednotlivých barev pomocí parametru formy (hidden položka) **RowStyle_Legend**. Legenda se zobrazí pod formulářem (v detailu i tabulce) a obsahuje použitou barvu a její popis/význam. Barva se zadává ve tvaru '#RRGGBB', následuje oddělovací mezera a textový popis významu použité barvy.

5.1 Příklad definice legendy obarvení

```
<input type="hidden" name="Rowstyle_Legend" value="#FF0000 Červená barva;#00FF00  
Zelená barva;#0000FF Modrá barva">
```

5.2 Filtrování pomocí legendy

Je-li ve formulář zobrazena legenda, lze klikáním na jednotlivé barvy dle nich filtrovat.

Při filtrování dle barev v legendě se implicitně filtruje dle barvy řádku (MF_RowStyle). Pokud se legenda (a tedy i filtrování nad ní) vztahuje k jinému sloupci, je třeba uvést jeho jméno v parametru formy **ROWSTYLE_COLUMN_LEGEND**.

6. Obarvení buňky

Od v5.3 je v ESO9 dostupné rovněž podmíněné obarvení buňky (položky) v zobrazení browse. Zatímco obarvení celého řádku odráží stav datové věty, obarvení jednotlivých buněk slouží ke grafickému zvýraznění stavu jedné datové položky (sloupce).

6.1 Podmínky pro obarvení buňky

Jednotlivé buňky (sloupce) lze obarvit uvedením sloupce se jménem COLUMN_ROWSTYLE v datovém zdroji formuláře, přičemž sloupec se jménem COLUMN musí být samozřejmě součástí téhož datového zdroje. Stejně, jako v případě obarvení řádku položkou MF_ROWSTYLE, bude obsahovat sloupec COLUMN_ROWSTYLE RGB vyjádření konkrétní barvy.

6.2 Příklad obarvení buňky

```
SELECT
CASE
WHEN DATEDIFF(dd, getdate(), dtSplatno) <= -2 then '#FF0033'
WHEN DATEDIFF(dd, getdate(), dtSplatno) = -1 then '#FF3333'
WHEN DATEDIFF(dd, getdate(), dtSplatno) = 0 then '#FF6633'
WHEN DATEDIFF(dd, getdate(), dtSplatno) = 1 then '#FF9933'
WHEN DATEDIFF(dd, getdate(), dtSplatno) = 2 then '#FFCC33'
WHEN DATEDIFF(dd, getdate(), dtSplatno) = 3 then '#FFFF33'
ELSE ''
END AS DTSPLATNO_ROWSTYLE
```